

I Mastri Fornaciai S.r.l.

Cotto Antico Marchigiano Fatto a Mano

Stab. Nino Bixio 63024 Grottazzolina Ap
Sede c.da Campiglione, 20 63023 Fermo Ap
Tel. 335 - 8051789 Tel. 0734 – 633001 Fax. 0734 - 631134
www.imastrifornaciai.it

Istruzione per la posa

- A) Ogni pezzo ha un dritto e un rovescio, quindi in fase di posa prestare attenzione
- B) Per i formati quadrati, dato la particolare lavorazione manuale, i pezzi potrebbero avere la lunghezza dei lati non omogenea di qualche millimetro. Quindi è necessario ruotare il pezzo in modo tale da far combaciare nella posa i lati uguali.
- C) Evitare di sporcare la parte superiore della mattonella con collante e/o calce
- D) In fase di posa, per l'allineamento, utilizzare lo spago o la staggia (è sconsigliato l'uso di distanziatori)
- E) Essendo la colorazione della mattonella stonalizzata, fare attenzione a miscelare, qualora non lo fossero, i colori della stessa.

CONSIGLI PER LA STUCCATURA ED IL TRATTAMENTO DEL NOSTRO COTTO MARCHIGIANO LAVORATO A MANO

FASE PRIMA

- A) Assicurarsi che la pavimentazione sia calpestabile
- B) Pulire la pavimentazione con acido tamponato strofinando la superficie con scopone o monospazzola
- C) Risciacquare bene con acqua
- D) Se il risultato è di vostro gradimento passare alla fase due, al contrario ripetere le operazioni del punto B e C

SECONDA FASE

- A) Lasciare asciugare la pavimentazione
- B) Con uno spruzzino trattare, almeno due mani ad incrociare, la superficie con impregnante base acqua, lasciando asciugare il prodotto tra la prima e la seconda mano
- C) Quando il trattamento è asciutto passare alla stuccatura con i metodi tradizionali (si consiglia di non utilizzare stucchi a base sintetica)
- D) Pulire gli eventuali residui di stuccatura e lasciare asciugare la stessa
- E) Quando la stuccatura è asciutta lavare la pavimentazione con acido tamponato e risciacquare con acqua con l'aggiunta di un prodotto basico (es Decera P)
- F) Lasciare asciugare
- G) Spruzzare una mano di impregnante sulla pavimentazione, se esterna idrorepellente, se interna oleo repellente.
- H) Si consiglia di stendere almeno una mano di cera (solo su pavimentazioni interne)